



Hissen på bilden är i standardutförande med tillvalet automatiska dörrar MH-standard

## MOTALA 2000 Kedjedriven plattformshiss.

I vardera hörnet på ena långsidan står gejderna där hjärtat i konstruktionen går. Den styrda kedjan. Fördelningen på två ger en jämn viktfördelning/upptagning och med det en jämnare, tystare gång och mindre slitage.

All infästning/vikt sker ner i golvet. Ingen infästning i väggar behövs. Det innebär att ingen hänsyn behöver tas för detta vid er beräkning av omgivande väggar. Medför även mindre risk för överförande stomljud.

Drivningen i hörnen gör att eventuell glasning av drivsidan inte skymms av exempelvis en centrerad drivstång. Man undviker även risk med oljespill eller annan smörjning från drivningen på glaset.

Kedjedriften är den mest utrymmeseffektiva lösningen där det nödvändiga fria utrymme som krävs i bredd, enbart behöver vara 160mm mer än plattformens fria innermått. Exempelvis med håltagning 1280mm (bredd) får man ett fritt innermått på 1120mm.

Med den styrda kedjedriften får man även en mycket miljövänlig lösning där ingen olja behövs.

Dessutom kräver driften enbart en 0,55Kw motor och klarar sig på en 1-fas 50Hz 10A.

*Sedan 1992 ingår MotalaHissar i Konekoncernen, ett av världens största bolag inom branschen) detta borgar för en trygg och säker partner.*

*Vår trygghet med kedjedriften erbjuder ett ägande utan dyrbara utbyten av vitala drivdelar och gör att vi lämnar 10 års garanti på vårt drivsystem. Dessutom lämnar vi som standard fem års garanti på motor och växel.*

**MOTALA**  
*Largest inside - smallest outside*

### **Motala Hissar AB**

Luxorgatan 1, Box 4029 591 04 MOTALA Tel. +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 [www.motalahissar.se](http://www.motalahissar.se)