



MOTALA 2000 KABIN

MOTALA

LARGEST INSIDE SMALLEST OUTSIDE



BIG LIFT COMFORT

GROßZÜGIGER RAUM IN KOMPAKTER FORM



LEBENSLANGE GARANTIE

ÜBER DEN KETTENBETRIEB

- ✓ RUHIG UND SICHER
- ✓ ANTRIEBSSYSTEM MIT GELENKTER KETTE
- ✓ SELBSTTRAGENDE SCHACHT
- ✓ ZUVERLÄSSIGE TECHNOLOGIE
- ✓ MINIMALER SERVICEBEDARF
- ✓ DER PLATZSPARENDSTE AUFZUG AUF DEM MARKT



2000 KABINE

MOTALA 2000 KABINE STEIGERT DEN IMMOBILIENWERT, MACHT DEN STANDORT SICHERER UND FÜR ALLE VERFÜGBAR

Korblift für den Innenbereich

Größen:	1250 x 1560 mm oder 1250 x 1760 mm.
Hubhöhe:	Maximal 15 Meter.
Geschwindigkeit:	0.15 m/s
Anzahl der Stopps:	2-6 Stk.
Türen:	Svängdörr 900 x 2000 mm
Tragfähigkeit:	Maximal 440 kg.
Leistungsbedarf:	Einphasig 230–240 V, 10 A.
Antriebssystem:	Patentierter Zwangskettenantrieb mit lebenslanger Garantie. 1.1 kW asynchroner Elektromotor. Mit Sicherheit ausgestattet.
Schacht:	Selbsttragend. Ein herkömmlicher Schacht oder eine tragende Wand sind nicht erforderlich. Schachthöhe an der Oberkante 2200 mm.
Grube:	70 mm tiefe Grube oder Rampe unter dem Plattformboden.
Kabine:	Vollständig geschlossen mit automatischer Schiebetür.
Kontrollsystem:	Mikroprozessorgesteuert.
Notabsenkung:	Automatische Notabsenkung auf die nächst tiefere Etage, alternativ manuell.
Zertifizierungen:	Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG der Europäischen Union und der europäischen harmonisierten Norm EN81-41.
Standard:	Handlauf aus Edelstahl, elektrische Notabsenkung, im oberen Türrahmen integrierter Schaltschrank.

Motor und Getriebe

- 5 Jahre Garantie
- Leistung: 1.1 kW
- Sanfter Start und Stopp

Umweltfreundlich

- Einer der energieeffizientesten Aufzüge auf dem Markt
- Schmierfreie Hebevorrichtung
- 95 % recycelbar



KONTAKT

+46 141 23 70 50

WWW.MOTALAHISSAR.SE